

# T

## シリーズ

廃棄物処理法  
適合基準  
タイプ  
構造  
適

ワンバッチ(燃やし切り)式消煙焼却炉  
バーナー付強制送風  
燃焼促進方式+強制排気(エゼクター)方式



CTS-200TB

CTS-280TB

CTS-350TB

CTS-502TB

機種名	CTS-200TB	CTS-280TB	CTS-350TB	CTS-502TB
火床面積 (㎡)	0.2(φ500)	0.29(φ610)	0.35(φ670)	0.49(φ790)
焼却能力 (kg/h)	12	17	21	29
助燃バーナー (ℓ/h)	5	5	7	10
使用燃料	灯油	灯油	灯油	灯油
送風機出力 100V(kw)	0.15	0.3	0.2	0.2
バーナー電動機出力 100V(kw)	0.125	0.125	0.125	0.125
集塵装置	二次燃焼バーナー付ブルーアース防塵器(特許No.2091447)装備			
耐火材 (mm)	耐火レンガ40	耐火レンガ50	耐火レンガ50	耐火レンガ50
重量 (kg)	484	725	1000	1200
煙突 (mm)	φ200×1620(t2.3)	φ200×1620(t2.3)	φ200×1620(t2.3)	φ250×2320(t2.3)
投入口寸法 W×H(mm)	430×240	520×295	585×330	680×380
据付面積 W×D×H(mm)	1220×1150×3520	1350×1100×3920	1400×1350×3995	1500×1500×4775

※廃棄物低位発熱量4200kcal/kg ※運賃・据付費用は別途加算されます。